

Detallierte Ablaufleistungen zu: Dachablauf 64 H Schraubflansch, beheizt, DN 70/DN 100

Artikelnummer: 641175

GTIN: 4001636641175

Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Beschreibung	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablaufleis- tung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 75 mm
DN 70	Messung nach DIN 1253	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,00 l/s	10,00 l/s	13,50 l/s	16,50 l/s	16,70 l/s	16,80 l/s
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394 frei auslaufend (Speier)	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	1,20 l/s	3,60 l/s	5,40 l/s	5,60 l/s	5,70 l/s	5,90 l/s	6,00 l/s	
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394 mit angeschlossener Fallleitung = 3m frei auslaufend	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,90 l/s	6,10 l/s	8,80 l/s	11,10 l/s	15,00 l/s	17,50 l/s	
DN 100	Mit Notentwässerungseinheit 671394 frei auslaufend (Speier)	seitlich	4,50 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,30 l/s	4,10 l/s	4,20 l/s	4,30 l/s	4,40 l/s	4,50 l/s	
DN 100	Messung nach DIN 1253	seitlich	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	5,10 l/s	6,00 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s
DN 100	Mit Notentwässerungseinheit 671394 mit angeschlossener Fallleitung = 3m frei auslaufend	seitlich	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,70 l/s	6,40 l/s	8,90 l/s	12,10 l/s	15,90 l/s	20,10 l/s	