

## Capacidades de desagüe detalladas para: sumidero 64 para cubierta, DN 70/DN 100

Numero de artículo: 641076

GTIN: 4001636641076

Grupo de descuento: 10

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Diámetro nominal	Descripción	Dirección de salida	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,00 l/s	<b>10,00 l/s</b>	13,50 l/s	16,50 l/s	16,70 l/s	16,80 l/s
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	1,20 l/s	3,60 l/s	5,40 l/s	<b>5,60 l/s</b>	5,70 l/s	5,90 l/s	6,00 l/s	
DN 70		lateral	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,90 l/s	6,10 l/s	<b>8,80 l/s</b>	11,10 l/s	15,00 l/s	17,50 l/s	
DN 100		lateral	4,50 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,30 l/s	4,10 l/s	<b>4,20 l/s</b>	4,30 l/s	4,40 l/s	4,50 l/s	
DN 100		lateral	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	5,10 l/s	<b>6,00 l/s</b>	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s	6,50 l/s
DN 100		lateral	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,70 l/s	6,40 l/s	<b>8,90 l/s</b>	12,10 l/s	15,90 l/s	20,10 l/s	