


## sumidero para cubierta Power 86.0 FPO-PP, DN 70

Numero de artículo: 641137

GTIN: 4001636641137

Grupo de descuento: 10



### Descripción:

sumidero para cubierta Power 86.0 FPO-PP, DN 70

sumidero plano para montaje en aislamientos térmicos mín. 120 mm, con brida extra ancha para la conexión de membranas de cubierta FPO base polipropileno equipado con: – tubo de desagüe DN 70 lateral – cestín para retención de hojarasca, atornillado material: polipropileno, estabilizado contra los rayos UVA

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	1,00 l/s	3,80 l/s	3,90 l/s	<b>4,10 l/s</b>	4,20 l/s	4,30 l/s	4,50 l/s
DN 70	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,20 l/s	7,30 l/s	<b>12,00 l/s</b>	15,60 l/s	16,00 l/s	16,00 l/s