


## Wpust podłogowy 30 ERP 12, DN 50, Ø 115 mm

Numer artykułu: 405326

GTIN: 4001636405326

Grupa rabatowa: 3



### Opis:

Wpust podłogowy 30 ERP 12, DN 50, Ø 115 mm

wg normy DIN EN 1253 z kołnierzem zaciskowym do wykładzin podłogowych z PVC i kauczuku o grubości 1-4 mm króciec odpływowy: DN 50  
 pionowy wersja z: – nasadą o regulowanej wysokości ERP 12 – syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm  
 – montażową pokrywę ochronną – uszczelką przeciwcofkową CeraDrain S 10 materiał: polipropylen o dużej udarnośći ramka: ABS, ruszt: stal nierdzewna 1.4301, Ø 115 mm, klasa obciążenia K 3 (300 kg)

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Fire protection system 2 (Part No. 515025) applicable.

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Części zamienne:

495075 Two-way seal CeraDrain type S 10

160966 trap insert ORIO built 2004 - May 2010

501264 grate VER, d: 115 mm