


## Listwa odpływowa pionowa TistoLine Standard 300, DN 50

Numer artykułu: 530301

GTIN: 4001636530301

Grupa rabatowa: 5



### Opis:

Listwa odpływowa pionowa TistoLine Standard 300, DN 50

króciec odpływowy: DN 50 pionowy wersja z: – kołnierzem laminowanym flizeliną – mankietem uszczelniającym Tisto – montażową pokrywą ochronną – syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – śrubami regulacyjnymi do regulacji wysokości – szablonem do precyzyjnego ułożenia płytek materiał: korpus wpustu: polipropylen o dużej udarności  
pokrywa ze stali nierdzewnej 1.4301, 300 x 40 mm, klasa obciążenia K 3 (300 kg), pasująca do wykładzin podłogowych o grubości 2-12 mm (łącznie z klejem)

Fire protection system 2 (Part No. 515025) applicable.

Can be connected to British standard pipework with adaptor part No. 880727.

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 10 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 20 mm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,00 l/s	<b>1,12 l/s</b>

### Części zamienne: