


Wpust podłogowy 61 HT/E, DN 50/DN 70, 100 x 100 mm

Numer artykułu: 611154

GTIN: 4001636611154

Grupa rabatowa: 3



Opis:

Wpust podłogowy 61 HT/E, DN 50/DN 70, 100 x 100 mm

wg normy DIN EN 1253 króciec odpływowy: DN 50/DN 70 pionowy, do przyłączenia do rur z tworzywa sztucznego wersja z: – nasadą E 15 o regulowanej wysokości – syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – montażową pokrywę ochronną materiał: polipropylen o dużej udarowości ramka: polipropylen, 100 x 100 mm, ruszt: stal nierdzewna 1.4301, klasa obciążenia K 3 (300 kg)

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Części zamienne:

500519 frame E 15, 100 x 100 mm

501011 grate E 90, 90 x 90 mm

590077 bell trap for drain body 61

590091 centralising ring for drain bodies type

611055 Floor drain body type 61 HT, DN 50/DN 7