


Wpust awaryjny SuperDrain 62 FPO-PP, DN 90

Numer artykułu: 671530

GTIN: 4001636671530

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust awaryjny SuperDrain 62 FPO-PP, DN 90

wg normy DIN EN 1253 do montażu w podciśnieniowej instalacji odwodnienia dachu, z szerokim kotnierzem do połączenia z pokryciem dachowym z FPO-PP lub paroizolacją z PE wersja z: – wkładem SuperDrain – korpusem wpustu izolowanym termicznie – króćcem odpływowym pionowym – regulacją wysokości spiętrzenia wody w zakresie 28-68 mm – przykręcanym łapaczem liści materiał: polipropylen, odporny na promieniowanie UV

R 30 - 120 option available.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

| Nominal diameter | Min. wydajność odpływu zgodny z normą | Wysokość akumulacji zgodny z normą | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| DN 90 | 18,00 l/s | 55,00 mm | 0,80 l/s | 3,30 l/s | 6,50 l/s | 11,20 l/s | 17,10 l/s | 22,00 l/s | 22,00 l/s |

Części zamienne: